



ООО «ФИРМА «ТАРОС»










Тел.моб: (066) 270-91-18, тел.факс: (061) 764-14-59, 270-01-02

E-mail: alex.star@i.ua www.megapoliv.com.ua

Украина, г. Запорожье, ул. Грязнова 56, офис 5

Капельное орошение – Atlidrip, Arili, Acona (Турция).

№	Изображение	Название	Ед. изм.	Цена за ед. грн.
1		Трубка с интегрированными капельницами применяется для систем капельного полива. Расстояние между капельницами 20,25,33,50 см. Толщина стенки – 0,9мм, бухта-400м, d=16 мм	м	2,55
2		Трубка с интегрированными капельницами применяется для систем капельного полива. Расстояние между капельницами 20,40 см. Толщина стенки – 0,9мм, бухта-300м, d=20 мм	м	3,60
3		Трубка без капельниц применяется для систем капельного полива, в которых используют не интегрированные, а наружные капельницы. d=16 мм , бухта 400м	м	2,10
4		Трубка без капельниц применяется для систем капельного полива, в которых используют не интегрированные, а наружные капельницы. d=20мм, бухта 300м	м	3,00
5		Регулируемая капельница 0-40 л/час	шт	0,95
6		Регулируемая капельница 0-60 л/час	шт	1,10
7		Кран для капельной трубки d=16 мм	шт	4,90
8		Кран для капельной трубки d=20 мм	шт	4,90
9		Ремонтный нипель для капельной трубки d=16 мм	шт	0,60
10		Ремонтный нипель для капельной трубки d=20 мм	шт	0,60
11		Окончание капельной линии для капельной трубки	шт	0,60
12		Выходной нипель для капельной трубки d=16 мм	шт	0,60
13		Выходной нипель для капельной трубки d=20 мм	шт	0,60
14		Редуктивный нипель (переход с трубки 16мм на трубку 20мм)	шт	0,75

15		Колено соединительное d 16 мм	шт	1,05
16		Тройник соединитель d 16 мм	шт	1,05
17		Тройник соединитель d 20 мм	шт	1,05
18		Соединение для шланга 16мм на 1/2"	шт	0,90
19		Соединение для шланга 20мм на 1/2"	шт	0,90
20		Крюк для подвешивания трубы d 16 мм	шт	0,45
21		Лента капельная со встроенными эмитерами толщина стенки 6 милл, расстояние между капельницами 20 см, бухта 2000 м, d 16мм	м	0,75
22		Лента капельная со встроенными эмитерами толщина стенки 6 милл, расстояние между капельницами 30 см, бухта 2000 м, d 16мм	м	0,75
23		Лента капельная со встроенными эмитерами толщина стенки 8 милл, расстояние между капельницами 20 см, бухта 2000 м, d 16мм	м	0,80
24		Лента капельная со встроенными эмитерами толщина стенки 8 милл, расстояние между капельницами 30 см, бухта 2000 м, d 16мм	м	0,80
25		Кран для капельной ленты с зажимом d 16 мм	шт	5,70
26		Окончание капельной ленты	шт	1,80
27		Нипель выходной для капельной ленты с зажимом	шт	1,80
28		Соединитель для ленты с поджимом (ремонтник)	шт	1,80
29		Сверло с насадкой 16мм	шт	32,00
30		Сверло	шт	14,00
31		Фильтр сетчатый d 1 1/4"	шт	255,00
32		Фильтр сетчатый d 2"	шт	330,00
33		Слот отводной (силиконовый)	шт	0,75