

ООО «ФИРМА «ТАРОС»

Тел.моб: (066) 270-91-18, (097) 714-28-80, тел.факс: (061) 270-01-02, (061) 764-14-59 e-mail: alex.star@i.ua
Украина, г. Запорожье, ул. Грязнова 56, офис 5. www.megapoliv.com.ua

*Цена указана в долларах США, в т. ч. НДС, оплата производится в грн. по курсу МВБ.

Модель	Хар-ки, рад. м.	Давлен. атм.	Цена в \$
--------	--------------------	-----------------	-----------

ВЫДВИЖНЫЕ РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

PGJ-04	Регулируемый сектор полива 40-360°, высота Н = 10 см	4,6 - 11,3	2,1-3,4	28,82
PGJ-04-V	Регулируемый сектор 40-360°, Н=10 см, обратный клапан	4,6 - 11,3	2,1-3,4	38,25
PGJ-06	Регулируемый сектор 40-360°, Н = 15 см., без обр. клап	4,6 - 11,3	2,1-3,4	42,42
PGJ-06-V	Регулируемый сектор 40-360°, Н=15 см, обратный клапан	4,6 - 11,3	2,1-3,4	45,82
PGJ-12	Регулируемый сектор 40-360°, Н = 30 см., без обр. клап	4,6 - 11,4	2,1-3,5	59,42
PGJ-12-V	Регулируемый сектор 40-360°, Н=30 см, обратный клапан	4,6 - 11,5	2,1-3,6	62,05
PGP-ADJ	Регулируемый сектор 40-360°, без запорного клапана, Н = 10 см.	8,5-15,9	2,1 - 4,8	35,92
PGP-360	Всенаправленный, без запорного клапана, Н = 10 см.	8,5-15,9	2,1 - 4,8	33,92
PGP-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, с запорным клапаном, Н=10 см.	8,5-15,9	2,1-4,8	43,78
PGH-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, с запорным клапаном, Н=30 см.	8,5-15,9	2,1-4,8	70,13
I-20-ADJ	Регулируемый сектор 40-360°, без запорного клапана, Н = 10 см.	9,1 - 14,3	2,1 - 4,8	47,60
I-20-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, с запорным клапаном, Н = 10 см., стальной	9,1 - 14,3	2,1 - 4,8	58,65
I-20-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, с запорным клапаном, Н = 10 см.	9,1 - 14,3	2,1 - 4,8	47,60
I-20-6P-36S	Всенаправленный, с зап-м клапаном, Н = 15см стальной	9,1 - 14,3	2,1 - 4,8	80,75
I-31-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, с зап-м клапаном, Н=9 см	12,2 - 20,4	2,8 - 6,2	78,20
I-31-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, с зап-м клапаном, Н=9 см, стальной	12,2 - 20,4	2,8 - 6,2	105,40
I-41-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, с зап-м клапаном, Н=9 см, стальной	13,7 - 22,6	2,8-6,2	161,50
I-41-36SON	Всенаправленный, с запорным клапаном, стальной	13,7 - 22,6	2,8-6,2	178,50
I-43-36S	Всенаправленный, с запорным клапаном, стальной	12,5-19,8	2,8-6,2	178,50
I-60-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, стальной Н=8 см.	до 20,4 м	2,8-4,1	195,50
I-90-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, с запорным клапаном, Н=7,6 см	до 27 м	4,8-6,9	289,00
I-90-36V	Всенаправленный, с запорным клапаном, стальной, Н=7,6 см	до 30 м	4,8-6,9	289,00
460000	Насадка "искусственный дерн" (для I-41)			11,82
467955	Насадка "искусственный дерн" (для I-90)			102,00
462078	Обратный клапан для дождевателя PGJ и SRM			1,28
101400	Обратный клапан для дождевателя PGP			2,55
665300	Синяя форсунка для PGP			0,43
123200	Фиксатор для замены форсунок			1,50

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА "СПРЕЙ"

PS-02-12A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 5 см.	3,7- 4,6	1,4-2,8	8,20
PS-02-15A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 5 см.	4,3-5,2	1,4-2,8	8,20
PS-02-17A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 5 см.	4,9-5,8	1,4-2,8	8,20
PS-04-10A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 10 см.	3	1,4-2,8	8,40
PS-04-12A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 10 см.	3,7-4,6	1,4-2,8	8,40
PS-04-15A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 10 см.	4,3-5,2	1,4-2,8	8,40
PS-04-17A	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 10 см.	4,9-5,8	1,4-2,8	8,40
PS-04-5SS	Регулируемый, высота выдвижной части Н = 10 см.	1,5 x 9	1,4-2,8	8,40
PSU-04	Высота выдвижной части Н = 10см., без форсунки	согласно	1,4-2,8	5,00
SRS-00	Не выдвижной, без форсунки	форсунке	1,4-2,8	1,80
SRS-12	Высота выдвижной части Н = 30см., без форсунки	согласно	1,4-2,8	27,00
PROS-04	Высота выдвижной части Н = 10см., без обр клапан., без форс.	подобраной	1,4-2,8	6,70
PROS-04-V	Высота выдвижной части Н = 10см., с обр клапан., без форс.	форсунке	1,4-2,8	10,70
PROS-06	Высота выдвижной части Н = 15см., без форсунки	согласно	1,4-2,8	21,00
PROS-12	Высота выдвижной части Н = 30см., без форсунки	подобраной	1,4-2,8	29,50
PROS-12-V	Высота выдвижной части Н = 30см., с обр клапан., без форс.	форсунке	1,4-2,9	34,50
INST-04	Высота выдвижной части Н = 10 см., без форсунки	согласно	1,4-2,8	14,00
INST-04-V	Высота выдвижной части Н = 10см., с обр клапан., без форс.	подобраной	1,4-2,8	18,00
INST-06	Высота выдвижной части Н = 15 см., без форсунки	форсунке	1,4-2,8	33,50
INST-12	Высота выдвижной части Н = 30 см., без форсунки	согласно	1,4-2,9	41,00
INST-12-V	Высота выдвижной части Н = 30см., с обр клапан., без форс.	форсунке	1,4-2,9	46,00
MPR 40-04-CV (дождеватель для ротаторов) Н = 10см., с обр клапан., без форс.		согласно	3,0-6,9	18,50
MPR 40-12 CV (дождеватель для ротаторов) Н = 30см., с обр клапан., без форс.		форсунке	3,0-6,9	46,50
462810	Обратный клапан для дождевателя SRS, PROS, INST			1,80

РОТАТОРЫ

MP 100090	форсунка секторного полива 90-210°	2,5-4,6	2-3,75	16,65
MP 1000210	форсунка секторного полива 210° -270°	2,5-4,6	2-3,75	16,65
MP 1000360	форсунка с фиксированным сектором 360°	2,5-4,6	2-3,76	16,65
MP 200090	форсунка секторного полива 90-210°	4-6,4	1,75-3,75	17,55
MP 2000210	форсунка секторного полива 210-270°	4-6,4	1,75-3,75	17,55
MP 2000360	форсунка с фиксированным сектором 360°	4-6,4	1,75-3,75	17,55
MP 300090	форсунка секторного полива 90-210°	6,7-9,1	1,75-3,75	18,45
MP 3000210	форсунка секторного полива 210-270°	6,7-9,2	1,75-3,75	18,45
MP 3000360	форсунка с фиксированным сектором 360°	6,7-9,3	1,75-3,75	18,45
MP CORNER	форсунка углового сектора 45-105°	2,5-4,5	1,75-3,75	17,55
MP RCS515	форсунка для полива полосой	1,5x4,6	2-3,75	17,55
MP LCS515	форсунка для полива полосой	1,5x4,6	2-3,75	17,55
MP SS530	форсунка для полива полосой	1,5x9,2	2-3,75	17,55
ECO-04-2090	Высота выдвижной части Н = 10 см, форсунка секторного полива 90-210°	4-6,4	1,75-3,75	20,70
ECO-04-3090	Высота выдвижной части Н = 10 см, форсунка секторного полива 90-210°	6,7-9,1	1,75-3,75	21,60


ФОРСУНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ для дождевателей типа "спрей"

	Форсунка разбрызгивающая с регулируемым сектором полива	8-A, 10-A, 12-A, 15-A, 17-A Форсунка регулируемая 25 - 360°	2,1-5,5	1,4-2,8	3,20
		S-8A, S-16A Форсунка	2,4-4,9	1,4-2,8	3,20

	Форсунка разбрызгивающая с фиксированным сектором полива	5, 7, 10, 12, 15 (Q, H, F) сектор полива Q -90°, H -180°, F -360°	1,5-5,2	1,4-2,8	3,20
--	---	---	---------	---------	------

	Форсунка с фиксированным сектором полива (щадящий полив для склонов и полив малых участков)	2, 4, 6(Q,H) фиксированный сектор полива	0,6/1,2/1,8	1,4-2,8	3,20
--	--	--	-------------	---------	------

	Форсунка разбрызгивающая для полива полосой	SS-530 полив прямоугольником посередине	1,5 x 9,1	1,4-2,8	3,20
		LCS-515, RCS-515 полив полосой "прямоугольником вправо", "прямоугольником влево"	1,5 x 4,6	1,4-2,8	3,20
		CS-530 полив прямоугольником посередине	1,5 x 9,1	1,4-2,8	3,20
		ES-515 полив полосой "прямоугольником вправо"	1,5 x 4,6	1,4-2,8	3,20
		SS-918 полив "квадратом"	2,7 x 5,5	1,4-2,8	3,20

	Форсунка разбрызгивающая MS (полив микро-спрей)	MS-Q, MS-H, MS-F сектор полива Q -90°, H -180°, F -360°	1,5	1,7-4,1	8,00
--	--	---	-----	---------	------

	Форсунка разбрызгивающая (мелкокапельный полив)	EN-15F, EN-15H, EN-15Q сектор полива Q -90°, H -180°, F -360°	4,3-5,2	1,4-2,8	3,20
--	--	---	---------	---------	------

	Форсунка разбрызгивающая 5-CST. Баблеры (подкорневой полив)	5-CST баблер для подкорм. Полива, 1,5 м радиус	1,5	1,4-2,8	3,20
--	--	--	-----	---------	------

	Форсунка разбрызгивающая PCN. Баблеры (подкорневой полив)	PCN-10, 20, 25, 50 для прикорневого полива	0,6-0,45 м³/ч	1,7	4,60
--	--	--	---------------	-----	------

	Форсунка разбрызгивающая PCB. Баблеры (подкорневой полив)	PCB-20 для прикорневого полива	0,45 м³/час	1,7	10,00
		AFB для прикорневого полива			6,00

	Форсунка разбрызгивающая MSBN. Баблеры (подкорневой полив)	MSBN-25Q MSBN-50H MSBN-10F MSBN-50Q MSBN-10H MSBN-20F для прикорневого полива	0,06-0,45 м³/ч	0,3-0,46	4,80
--	---	---	----------------	----------	------

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

	SRV-100G-B 1", прямоточный, без управления потока, резьб.соед.ВР	(д - 1")	43,75
	PGV-100G-B 1", прямоточный, без управления потока, резьб. соед., ВР	(д - 1")	46,38
	PGV-100JTGB 1", прямоточный, без управления потоком, резьб.соед.,ВР	(д - 1")	46,38
	PGV-100JTMMB 1", прямоточный, без управления потоком, резьб.соед.,НР	(д - 1")	46,38
	PGV-101G-B 1", прямоточный, с управлением потока, резьб.соед., ВР	(д - 1")	49,00
	PGV-151B 1,5", прямоточный, с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 1,5")	150,50
	PGV-201B 2", прямоточный, с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 2")	211,75
	ICV-151B 1,5", прямоточный, с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 1,5")	234,50
	ICV-201-GB 2", с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 2")	327,25
	ICV-301-GB 3", с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 3")	682,50
	HV 301 EB 3", с управлением потока, резьб. соед., ВР	(д - 3")	1 057,30
	ACCU-SET понизитель давления для эл. клапанов PGV и ICV (д-1,5", 2")		131,25
	DC Solenoid соленоид для пластиковых электроклапанов постоянного тока		52,50
	AC Solenoid соленоид для пластиковых электроклапанов		21,00

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НА ДОЖДЕВАТЕЛЬ

	HC-50F-50F понизитель давления с обратным клапаном 1/2" ВРх1/2" ВР.		9,90
	280100(052801) Манометр (измерительная трубка)		110,00

КОНТРОЛЛЕРЫ

	SVC-100-Valve-B автономный, для управления 1-м эл. клапаном		231,00
	SVC-100 автономный, для управления 1-м эл. клапаном (эл. клапан не вх. в комплектацию)		198,00
	SVC-200 автономный, для управления 2-мя эл. клапанами		297,00
	SVC-400 автономный, для управления 4-мя эл. клапанами		354,75
	ELC 401i-E для управления 4-мя зонами		80,85
	ELC 601i-E для управления 6-мя зонами		90,75
	XC 401i-E для управления 4-мя зонами		123,75
	XC 401-E для управления 4-мя зонами (наружный)		198,00
	XC 601i-E для управления 6-ю зонами		155,25
	XC 601-E для управления 6-ю зонами (наружный)		231,00
	XC 801i-E для управления 8-и зонами		182,00
	XC 801-E для управления 8-и зонами (наружный)		285,50
	XCH 400 автономный, для управления 4-мя зонами		262,35
	XCH 600 автономный, для управления 6-ю зонами		295,35
	XCH 800 автономный, для управления 8-и зонами		328,35
	XCH 1000 автономный, для управления 10-ю зонами		371,25
	XCH 1200 автономный, для управления 12-ю зонами		410,85
	PC-301E на 3 зоны, с возможностью расширения до 15зон (наружн)		321,75
	PCM-300 модуль расширения на 3 зоны		77,55
	PCM-900 модуль расширения на 9 зон		321,75
	IC-601 PL на 6 зон, с возможностью расширения до 30 зон (наружный) пластиковый		658,35
	ICC-801PL на 8 зон, с возможностью расширения до 32 зон (наружный) пластиковый		625,35
	ICC-800M на 8 зон, с возможностью расширения до 48 зон (наружный) металлический		1 278,75
	ICC-800SS на 8 зон, с возможностью расширения до 48 зон (наружный) стальной		2 475,00
	ICM-800 модуль расширения на 8 зон		231,00
	ICM-600 модуль расширения на 6 зон для IC		163,35
	ICM-400 модуль расширения на 4 зоны		123,75
	ICC - PED Металлический пьедестал к контроллерам серии ICC		823,35
	ICC-PED-SS Стальной пьедестал к контроллерам серии ICC		1 153,35
	545700 трансформатор 220/24 V (XC - внутр.)		52,80
	153400 трансформатор 220/24 V (SRC)		52,80
	545800 трансформатор 220/24 V (PRO-C, XC-наружн.)		52,80
	154628 трансформатор 220/24 V (ICC)		57,75
	PSR-22 однофазный магнитный пускатель макс. нагрузка 22А		130,35
	PSR-53 трёхфазный магнитный пускатель макс. нагрузка 40 А		387,75

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

	SRR-KIT дистанционный пульт управления контроллером		328,35
--	---	--	--------

	ROAM-KIT дистанционный пульт управления контроллером			410,85
	ICR-KIT дистанционный пульт управления контроллером R 800-3400 м.			1 361,25

МЕТЕОСТАНЦИИ И ДАТЧИКИ

Минипогодная станция

	MWS-минипогодная станция дождь-ветер			379,50
	MWS-FR- минипогодная станция дождь-ветер-мороз			445,50
	ET SYSTEM			742,50
	ET WIND			742,50


Датчик дождя

	MINI-CLIK датчик дождя с регулировкой на 3-25 мм осадков			57,75
	RAIN-CLIK датчик дождя			54,45
	WIRELESS RAIN-CLIK - INT датчик дождя беспроводный			163,35

КОЛОНКА БЫСТРОГО ДОСТУПА

	4Q44RCAW клапан быстрого доступа			194,70
	HS-2 поворотное колено			105,60
	HK44A ключ сцепления			132,00

ГИБКОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО (для монтажа дождевателей)

	SJ-7506 колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соединительной штанги 15 см			4,29
	SJ-7512 колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соединительной штанги 30 см			4,90
	SJ-706 колено шарнирное 3/4"x3/4", длинна соединительной штанги 15 см.			4,29
	SJ-712 колено шарнирное 3/4"x3/4" длинна соединительной штанги 30 см			4,90
	Колено HSBE-050 1/2"			0,53
	Колено HSBE-075 3/4"			0,54
	Шланг HFT-100 (1 метр)			2,35